



200 mm



100 mm

## Specifikationer

### Armatur

Materiale: Aluminium m. certifikat - Anodiseret

Afskærmning: Polykarbonat - klar - UV-bestandigt

Reflektor: Aluminium - Anodiseret - Pulverlakeret Hvid

Farver: **Anodisering 20μ (25 kan leveres)\***  
Inox  
Sort  
Bronze

Klassifikationer: Vandalklasse IK10  
IP66  
Isolationsklasse II  
Korrosionsklasse C4 - (C5 kan leveres)\*

### Vægt og mål

Vægt: 3,2 kg

Montering: Ø60 mm mast

Bredde: 200 mm.

Højde: 100 mm.

Dybde: 385 mm.

Godstykkelser: Lampe: 4 mm  
PC-afsærmning: 4 mm

### EI-teknisk data

LED: Philips Fastflex

Lumenpakke: 750 - 3450 lm

Farvetemperatur: 2700 - 3000 - 4000K

CRI: ≥80

SDCM -  
MacAdams: 4-step

Nominel levetid: >100.000 h Ta 25°C

Virkningsgrad: 85 %

Lysspredning: Asymmetrisk  
Forskellige typer optik / afskærmning, afhængigt af ønsket lysdistribution og E-klasse.  
Sti, soft og Lokalvej

Driver: Xi FP 40W 0,3-1,0A (Full Programmable)

Dæmp/Styring: Fase- og spænding DALI

Samrt City: DALI - DALI-2 - D4i\*, DALI via Zhagabook\*  
Sensor Ready\*

Dæmpnings-  
område: 10 - 100%

CLO: Ja

Nominel levetid: >100.000 h Ta 25° (C)

Garanti: 5 år

### Beskyttelse

Transient: Op til 10 kV

Anden: Klasse II  
SELV  
Temperatur

**\*Leveres med topør på hoved i ønsket farve eller galvaniseret**