

215 mm



176 mm



Ø 76 mm

## LA76 væg

## Specifikationer

## Armatur

Materiale: Rustfrit stål m. certifikat - Pulverlakeret  
Aluminium m. certifikat - Anodiseret

Afskærmning: Polykarbonat - Opal Slagfast UV-bestandigt

Farver: **Pulverlakeret**  
Sort - RAL9005 Finstruktur  
Grå - XAL-S31 metallic  
Corten struktur  
Anden farve efter aftale\*

Klassifikationer: Vandalklasse IK10  
IP55  
Isolationsklasse I  
Korrosionsklasse C4 - (C5 kan leveres)\*

## Vægt og mål

Vægt: 2,5 kg

Montering: Monteres på medfølgende flange

Diameter - Hoved: Ø115 mm

Højde: 215 mm

Dybde: 176 mm

Godstykkelser: Lampe: 3 mm  
PC-hoved: 3 mm

## EI-teknisk data

LED: Bridgelux V8

Lumenpakke: 500 - 1150 lm

Farvetemperatur: 2700 - 3000 - 4000K

CRI: ≥80 + ≥90\*

SDCM - MacAdams: 3- el. 4-step

Nominel levetid: >100.000 h Ta 25° (C)

Virkningsgrad: 65 %

Lysspredning: 360° symmetrisk

Driver: RACD07

Dæmp/Styring: Nej

Nominel levetid: >70.000 h Ta 25° (C)

Garanti: 3 år

## Beskyttelse

Transient: Op til 3,75 kV

Anden: Klasse I